

Popis výrobku:

Multifunkční tmel s vysokou elasticitou, speciálně vyvinutý k aplikaci na plastové díly včetně polypropylenu. Velice jednoduše se tvaruje, je možné jej použít i bez jemného dokončovacího tmelu k dosažení maximální elasticity opravovaného místa – je jemný a nevytváří póry, snadno se brousí. Vynikající adheze je taktéž na kovovém podkladu včetně galvanizované oceli a hliníku, stejně tak na polyesteru.

Popis aplikace:

Důkladně promíchejte tmel s 2-3% BPO tužidla. Povrch musí být čistý, odmaštěný a zmatovaný. Příliš mnoho tužidla může způsobit změny zabarvení vrchního laku, není doporučeno používat tmel při teplotách pod 15°C. Tmel aplikujte během 3-5ti minut při 20°C, vyšší teplota způsobí zkrácení tohoto intervalu. Neaplikujte přes washprimer či jednosložkové akrylátové materiály.

Balení a označení:

Flexi Spachtel 56033(1,8kg + 40g BPO tužidla)

Výrobek splňuje legislativu VOC: 2004/42/IIB(b)(250)<250

	Poměr tužení	100g + 2-3g BPO tužidla Zpracovatelnost 3-5min při 20°C
	Schnutí	20-30 minut při 20°C Nedoporučuje se aplikace pod 15°C!
	IR sušení	Nedoporučuje se!
	Strojové broušení suché	P150-P320
	Ruční broušení suché	P150-P320
	Skladujte na chladném místě	

Ver. 2015-03-01